SRGV vedara /1200 LED 5000 940 DALI2 vw RAL 9016 • 19105826150

REGIOLUX

Geräteträger variabel - Mikroprismenscheibe - direkt breitstrahlend/indirekt extrem breitstrahlend - optisch durchlaufend

Geräteträger Aluminiumstrangpressprofil, Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016, LED-Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, natureloxiert, in Gehäuselänge für optisch durchlaufendes Lichtband, Stirnseiten aus Kunststoff im Lichtband variabel positionierbar, Montage über selbstverrastendes Aluminiumprofil mit Fangseilen zur erleichternden Montage. Lichtlenkendes System, Profil mit breitstrahlender Mikroprismenoptik im Direktanteil 75% und glasklarem Indirektanteil 25% für eine gleichmäßige Deckenaufhellung. Opaler Innendiffusor für homogene Leuchtdichte. Seitliche Längsprismierung für kontrollierte Lichtlenkung, hohe vertikale Beleuchtungsstärken und wirksame Entblendung, Lichtverteilung direkt breitstrahlend/indirekt extrem breitstrahlend mittels Mikroprismenscheibe aus Kunststoff PMMA, glasklares Profil mit seitlicher Längsprismierung, optimaler Sehkomfort, eine angenehme Raumwirkung und ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild mit komfortabler Lichtwirkung. Lampenraum IP40 zum Schutz von LED und Optik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet 65° < 3000 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 1 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage. Sonderlichtfarben auf Anfragen möglich.

KENNDATEN

Kategorie	Geräteträger variabel
Typ	SRGV vedara /1200 LED 5000 940 DALI2 vw RAL 9016
Bestellnummer	19105826150
GTIN (EAN)	4020863565313
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, 65°<3000 cd/m², F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK05 (25°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 25°C bis 35°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	7 Jahre

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	35W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	13 Stück/B10, 22 Stück/B16, 21 Stück/C10, 36 Stück/C16



Referenz	LED 5000lm 940
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	74 % / 26 %
UGR q/l	19.1 / 16.4
BAP	65° < 3000cd/m²

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	5001lm
LED-Lebensdauer	75000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	144lm/W
Ausstrahlungswinkel	100°(C0)/90° (C90)
UGR q/l	max. 19.1 / 16.4



MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH)	1232mm x 125mm x 69mm
Gewicht (netto)	2.65kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Pendel-Tragschienen-Montage an Stahlseil, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System

Abmessungen

L	1232 mm	Länge
B	125 mm	Breite
H	69 mm	Höhe

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/19105826150