

Geräteträger variabel - Mikroprismenscheibe - direkt breitstrahlend/indirekt extrem breitstrahlend - optisch durchlaufend

Geräteträger Aluminiumstrangpressprofil, Gehäusefarbe schwarz RAL 9005, LED-Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, natureloxiert, in Gehäuselänge für optisch durchlaufendes Lichtband, Stirnseiten aus Kunststoff im Lichtband variabel positionierbar, Montage über selbstverrastendes Aluminiumprofil mit Fangseilen zur erleichterten Montage. Lichtlenkendes System, Profil mit breitstrahlender Mikroprismenoptik im Direktanteil 75% und glasklarem Indirektanteil 25% für eine gleichmäßige Deckenaufhellung. Opaler Innendiffuser für homogene Leuchtdichte. Seitliche Längsprismierung für kontrollierte Lichtlenkung, hohe vertikale Beleuchtungsstärken und wirksame Entblendung, Lichtverteilung direkt breitstrahlend/indirekt extrem breitstrahlend mittels Mikroprismenscheibe aus Kunststoff PMMA, glasklares Profil mit seitlicher Längsprismierung, optimaler Sehkomfort, eine angenehme Raumwirkung und ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild mit komfortabler Lichtwirkung. Lampenraum IP40 zum Schutz von LED und Optik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumtrentend 65° < 3000 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 1 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage. Sonderlichtfarben auf Anfragen möglich.

KENNDATEN

Kategorie	Geräteträger variabel
Typ	SRGV vedara /1500 LED 6200 940 DALI2 sw RAL 9005
Bestellnummer	19105856154
GTIN (EAN)	4020863565344
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, 65° < 3000 cd/m², F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK05 (25°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 25°C bis 35°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	7 Jahre

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	43W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	13 Stück/B10, 22 Stück/B16, 21 Stück/C10, 36 Stück/C16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	6178lm
LED-Lebensdauer	75000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	144lm/W
Ausstrahlungswinkel	100°(C0)/90° (C90)
UGR q/l	max. 19.0 / 16.4

MECHANIK

Gehäusefarbe	schwarz RAL 9005
Abmessungen (LxBxH)	1533mm x 125mm x 69mm
Gewicht (netto)	3.2kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Pendel-Tragschienen-Montage an Stahlseil, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System

Abmessungen


L	1533 mm	Länge
B	125 mm	Breite
H	69 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/19105856154>

Allgemeine Garantiebedingungen: <https://www.regiolum.de/de/Service/Garantie> / General warranty conditions: <https://www.regiolum.de/en/Service/Warranty>

Regiolum GmbH - www.regiolum.de - Änderungen vorbehalten / Subject to changes - Version 10/26



Referenz	LED 6200lm 940
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	74 % / 26 %
UGR q/l	19.0 / 16.4
BAP	65° < 3000cd/m²

