

**Wannen-/Anbauleuchte - Diffusor opal - direkt strahlend**

Leuchtenkörper Stahlblechprofil, trapezförmig gekantet, Stirnseiten weiß aus Polycarbonat, Leitungseinführungen Nähe Leuchtenmitte, Wannenbefestigung durch einrasten; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt diffus mittels Wannenprofil aus weiß-opalem Acrylglas, konvex mit innenliegenden Längsprismen, aufsteckbare weiße Stirnseiten aus Polycarbonat, UV-stabilisiert; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Für eine Pendelmontage wird bei einlampigen Leuchten das Ausgleichsgewicht SAG-EVG empfohlen. Außerdem ist für eine Pendelmontage der Abhängebügel SAGB und das Pendel-Set SAYE-PS separat zu bestellen. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	21502944180
EAN-Nummer	4020863205301
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	EVG multi (1 Stück)
Systemleistung	116 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	Geeignet für Bestückung: T5 2x28/54W G5
UGR q/l	23.0 / 22.2 (54W)

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1203 x 210 x 74 mm
Gewicht (netto)	3.3 kg
Kabeleinführung KE X/Y	0 mm / 0 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Pendel-Einzelmontage

**Maße**

L	1203 mm	Länge
B	210 mm	Breite
H	74 mm	Höhe
A1	900 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	333 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/de/article/21502944180>



Bestückung	T5 2x54W
ηLB	72 %
Φ ↓/↑	97 % / 13 %
UGR q/l	23.0 / 22.2

