

LED Wand- und Anbauleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

LED-Wannenleuchte Stahlblech, Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016, gepulvert, runde, Die Wanne wird mit einem Bajonettverschluss verschraubt und mit Schraube gesichert. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor opal aus Kunststoff PMMA, reinigungsfreundlich, im Zusammenspiel mit LED-Einzellinsen entsteht ein sehr homogenes Licht. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Mit einem Farbtemperaturschalter (CCT2) zum Umschalten der Lichtfarbe 830/840, Lichtfarbe 840 voreingestellt und mit Klemmenabdeckung. Distanzstücke zum Deckenausgleich sind beigelegt. Weitere Informationen zu den Treiber-Schaltstufen sind im Internet auf der Produktdetailseite oder im Produktdatenblatt unter dem Punkt Betriebsdaten dargestellt.

KENNDATEN

Kategorie	LED Wand- und Anbauleuchte
Typ	opara/450 LED 5100-3000 830/840 ETM vw RAL 9016
Bestellnummer	21914034180
GTIN (EAN)	4020863551941
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 54, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung (siehe Zertifikat)/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C
Garantiezeit	5 Jahre

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück)
Systemleistung	39W-22W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	22 Stück/B10, 35 Stück/B16, 36 Stück/C10, 59 Stück/C16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K+4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM 830/840
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Bemessungslichtstrom	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
LED-Lebensdauer	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
Leuchten Lichtausbeute	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
UGR q/l	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (DxH)	450mm x 76mm
Gewicht (netto)	2.25kg
Kabeleinführung KE	siehe Montageanleitung
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Wandanbau

Abmessungen

H	76 mm	Höhe
D	450 mm	Durchmesser
A1	275 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/21914034180>



Referenz	LED 4400lm/840/34W
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	84 % / 16 %
UGR q/l	22.8 / 22.9

