

Strahler - MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend - direkt tiefstrahlend

LED Strahlschiensstrahler, kompakte Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss mit Treiber im Gelenkarm designintegriert, Gehäuse pulverbeschichtet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels hochglänzenden facettiertem Reflektor aus hocheffizientem MIRO-SILVER® Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Sicherheitsglasscheibe klar; Elektronischer LED Dali Treiber integriert; Anschluss über DPSN 5-Phasen-Strahlschiens-Adapter; Leuchte inklusive LED und Treiber. Wechselreflektor 30°/40°/60°-100/110/144 als Zubehör lieferbar. für Strahlschienssystem Regiolux DPSN, Global Trac DALI

KENNDATEN

Bestellnummer	37511016630
EAN-Nummer	4020863348022
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Systemleistung	25 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Leuchtenlichtstrom	2900 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	116 lm/W
Ausstrahlungswinkel	30°
UGR q/l	16.5 / 16.5

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	110 x 180 x 254 mm
Gewicht (netto)	1.2 kg
Schwenk- und Drehbereich (x/y/z)	+ 90° / 0° / 350°
Montageart	Strahlschiensmontage

Maße

L	110 mm	Länge
B	180 mm	Breite
H	254 mm	Höhe
KL	133 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	42 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	53 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37511016630>



Bestückung	LED 2900 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	16.5 / 16.5

