

Strahler - MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend - direkt tiefstrahlend

LED Stromeisenstrahler, kompakte Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss mit Treiber im Gelenkarm designintegriert, Gehäuse pulverbeschichtet. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels hochglänzenden facettiertem Reflektor aus hocheffizientem MIRO-SILVER® Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Sicherheitsglasscheibe klar; Elektronischer LED Treiber integriert; Anschluss über DPSN 3-Phasen-Stromeisen-Adapter; Leuchte inklusive LED und Treiber. Wechselreflektor 30°/40°/60°-100°/110°/144° als Zubehör lieferbar. für Stromeisen System Regiolux DPS + DPSN, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivella, Reggiani, Targetti.

KENNDATEN

Bestellnummer	37512034135
EAN-Nummer	4020863348107
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1500, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	36 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leitungsschutzschalter/Anzahl	14 Stück/B16, 24 Stück/C10, 24 Stück/C16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 1900K
Leuchtenlichtstrom	2400 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	67 lm/W
Ausstrahlungswinkel	30°
UGR q/l	16.0 / 16.0

MECHANIK


Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen LxBxH/DxH	110 x 180 x 254 mm
Gewicht (netto)	1.2 kg
Schwenk- und Drehbereich (x/y/z)	+ 90° / 0° / 350°
Montageart	Stromeisenmontage

Maße

L	110 mm	Länge
B	180 mm	Breite
H	254 mm	Höhe
KL	133 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	42 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	53 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37512034135>



Bestückung	LED 2400 819
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	16.0 / 16.0
BAP	65° < 1500cd/m²

