

Strahler - MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend - direkt tiefstrahlend

LED Strahler, kompakte Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss mit Treiber im Gelenkarm designintegriert, Gehäuse pulverbeschichtet. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels hochglänzenden facettiertem Reflektor aus hocheffizientem MIRO-SILVER® Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Sicherheitsglasscheibe klar; Elektronischer LED Treiber integriert; Anschluss über Global Trac 3-Phasen-Stromschienen-Adapter; Leuchte inklusive LED und Treiber. Wechselreflektor 30°/40°/60°-100/110/144 als Zubehör lieferbar. für Stromschienensystem Regiolux DPS + DPSN, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivola, Reggiani, Targetti. Geeignet zur Akzentbeleuchtung von Brot- und Backwaren;

KENNDATEN

| | |
|------------------------|--|
| Bestellnummer | 37512044135 |
| EAN-Nummer | 4020863348114 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051098 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1500, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|-------------------------------|--|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung | 36 W |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Leitungsschutzschalter/Anzahl | 14 Stück/B16, 24 Stück/C10, 24 Stück/C16 |

LICHTTECHNIK

| | |
|------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 2200K |
| Leuchtenlichtstrom | 2300 lm |
| Lampenlebensdauer | 50000h L80/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 64 lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | 30° |
| UGR q/l | 15.8 / 15.8 |

MECHANIK


| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Gehäusefarbe | silbergrau/weißaluminium RAL 9006 |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 110 x 180 x 254 mm |
| Gewicht (netto) | 1.2 kg |
| Schwenk- und Drehbereich (x/y/z) | + 90° / 0° / 350° |
| Montageart | Stromschienenmontage |

Maße

| | | |
|----|--------|---|
| L | 110 mm | Länge |
| B | 180 mm | Breite |
| H | 254 mm | Höhe |
| KL | 133 mm | Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KB | 42 mm | Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KH | 53 mm | Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37512044135>



| | |
|------------|-----------------|
| Bestückung | LED 2300 822 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 15.8 / 15.8 |
| BAP | 65° < 1500cd/m² |

