

**Pendelleuchte - Individual.Lens.Optic - direkt extrem breitstrahlend**

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung extrem breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Treiber integriert. Anschluss über integrierte Anschlussleitung 5x0,75mm<sup>2</sup>, Länge 1900mm. Komplettes höhenverstellbares Pendel-Set im Lieferumfang enthalten

**KENNDATEN**

Bestellnummer	41220016635
EAN-Nummer	4020863378760
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Systemleistung	49 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Leuchtenlichtstrom	7405 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	150 lm/W
UGR q/l	22.9 / 22.7

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen LxBxH/DxH	617 x 175 x 32 mm
Gewicht (netto)	3.6 kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage

**Maße**

L	617 mm	Länge
B	175 mm	Breite
H	32 mm	Höhe
A1	500 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
P min	150 mm	Minimale Pendellänge
P max	1900 mm	Maximale Pendellänge

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/41220016635>



Bestückung	LED 7400 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	22.9 / 22.7

