

Pendelleuchte - Individual.Lens.Optic - direkt extrem breitstrahlend

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung extrem breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA. Treiber integriert. Anschluss über integrierte Anschlussleitung 3x0,75mm², Länge 1900mm. Komplettes höhenverstellbares Pendel-Set im Lieferumfang enthalten

KENNDATEN

Bestellnummer	41220024130
EAN-Nummer	4020863378777
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	49 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	7954 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	161 lm/W
UGR q/l	23.1 / 22.9

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	617 x 175 x 32 mm
Gewicht (netto)	3.5 kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage

Maße

L	617 mm	Länge
B	175 mm	Breite
H	32 mm	Höhe
A1	500 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
P min	150 mm	Minimale Pendellänge
P max	1900 mm	Maximale Pendellänge

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/41220024130>



Bestückung	LED 8000 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	23.1 / 22.9

