

LED Feuchtraumleuchte - Diffusor opal - direkt strahlend

Decken-Wand und Pendelmontage; Gehäuse aus Polycarbonat, unverlierbare Wannenbefestigungsclipse aus Stahlfederblech, stirnseitige schutzartgerechte Leitungseinführungen mit Kabelverschraubung M20, Abhängesicherung zur Montagehilfe; Gehäusefarbe hellgrau. Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor opal aus Polycarbonat, tiefgezogene Wanne, mit opal-prismatischer, glatter Oberfläche. Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen integriert. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Light Control: netlife easy70; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: schalten; Anzahl Betriebsgeräte (max): 400W LED; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: HF - Hochfrequenz; Montagehöhe (min/max): 2m bis 6m; Erfassungsbereich: max. D=12m; Anwendung: Flure, Nebenräume, Garagen, Büro, Besprechungsräume; Funktion: Bewegungserfassung. Durchgangsverdrahtet, Sensorschaltkontakt ist nicht auf der Durchgangsverdrahtung, 5-polig; 2 veränderbare Befestigungsclips und Abhängebügel zur Leuchtenmontage im Lieferumfang enthalten. Schwenkbefestigungsbügel SBB separat zu bestellen. Angefaste Leitungseinführungen zum Aufbohren auf der Leuchtenoberseite. Weitere Informationen zu den Treiber-Schaltstufen sind im Internet auf der Produktdetailseite oder im Produktdatenblatt unter dem Punkt Betriebsdaten dargestellt.

KENNDATEN

Kategorie	LED Feuchtraumleuchte
Typ	maran/1500 LED 6200-3900 840 ETM easy70 hg
Bestellnummer	50135464115
GTIN (EAN)	4020863545773
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 66, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-20°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 35°C
Garantiezeit	5 Jahre

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück)
Light Control	netlife easy70
Verdrahtung	5x1.5mm², durchgangsverdrahtet, Steckkontakt für 5x1.5qmm
Systemleistung	43W-26W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	31 Stück/B10, 50 Stück/B16, 52 Stück/C10, 85 Stück/C16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	4SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
LED-Lebensdauer	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
Leuchten Lichtausbeute	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
Ausstrahlungswinkel	115°(C0)/105° (C90)
UGR q/l	Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten

MECHANIK

Gehäusefarbe	hellgrau
Abmessungen (LxBxH)	1540mm x 85mm x 78mm
Gewicht (netto)	2.03kg
Kabeleinführung KE	stirnseitig und rückseitig weitere Leitungseinführungen ausbrechbar
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau, Schwenkmontage-Decken-/Wandanbau, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Deckenanbau-Tragschienen-Montage


Abmessungen

L	1540 mm	Länge
B	85 mm	Breite
H	78 mm	Höhe
A1	1150 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage

Allgemeine Garantiebedingungen: <https://www.regiolux.de/de/Service/Garantie> / General warranty conditions: <https://www.regiolux.de/en/Service/Warranty>

Regiolux GmbH - www.regiolux.de - Änderungen vorbehalten / Subject to changes - Version 10/26

DEEP-LINK



Referenz	LED 6200lm/43W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	96 % / 4 %
UGR q/l	24.6 / 23.8

