

Einlege-/Anbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Extrem flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Bauhöhe 13mm, verzinkte Stahlblechabdeckung, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m² rundumblenket nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Externer LED-Treiber über 0,4m lange flexible Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Hinweis zur Schutzart: IP20 bei Anbaumontage und IP40 bei Einlegemontage. Empfohlenes Zubehör für Deckenmontage, Anbaurahmen PE-AR 300 und Durchgangsverdrahtungsbox DV-BOX ET zum komfortablen Anschluss an das Betriebsgerät separat bestellen.

KENNDATEN

Bestellnummer	60123034150
EAN-Nummer	4020863350742
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse II, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	34 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Leuchtenlichtstrom	3387 lm
Lampenlebensdauer	50000h L70/B10
Leuchten Lichtausbeute	100 lm/W
UGR q/l	18.8 / 18.5

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1197 x 297 x 13 mm
Tiefe	13 mm
Deckensystem	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (300x1200mm)
Einbautiefe	100 [s-TS]; 100 [s-TS] min mm
Gewicht (netto)	4.15 kg
Montageart	Einlegemontage, Anbau-Einzelmontage

Maße

L	1197 mm	Länge
B	297 mm	Breite
H	13 mm	Höhe
T	13 mm	Tiefe
Ei(min)	100 mm	Deckenabstand minimal - Mindestmass (sichtbare T-Schiene)
Ei(TS)	100 mm	Deckenabstand minimal - empfohlen (sichtbare T-Schiene)
MLTS1	1200 mm	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene)
MLTS_1/2	1200	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) 1/2
MBTS1	300 mm	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene)
MBTS_1/2	300	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) 1/2
KL	105 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	69 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	33 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60123034150>



Bestückung	LED 3400 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	18.8 / 18.5
BAP	65° < 3000cd/m²

