

Einlege-/Einbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Extrem flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Bauhöhe 13mm, verzinkte Stahlblechabdeckung, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ rundumtündelt nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Externer LED-Treiber über 0,4m lange flexible Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Empfohlenes Zubehör für den Einbau in ausgeschnittene Decken, Einbau-Set PE-ES 312, separat bestellen.

KENNDATEN

Bestellnummer	60133034150
EAN-Nummer	4020863350834
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse II, BAP $65^\circ < 3000$, F, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	34 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Leuchtenlichtstrom	3547 lm
Lampenlebensdauer	50000h L70/B10
Leuchten Lichtausbeute	104 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1247 x 310 x 13 mm
Tiefe	13 mm
Deckensystem	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (312,5x1250mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt LxB/D	1235 x 298 mm
Einbautiefe	150 [AD]; 100 [s-TS]; 100 [s-TS] min; 150 [VS] mm
Gewicht (netto)	4.61 kg
Montageart	Einlegemontage, Deckeneinbau-Einzelmontage

Maße

L	1247 mm	Länge
B	310 mm	Breite
H	13 mm	Höhe
T	13 mm	Tiefe
DA(L)	1235 mm	Schnittmaß Länge
DA(B)	298 mm	Schnittmaß Breite
Ei(min)	100 mm	Deckenabstand minimal - Mindestmass (sichtbare T-Schiene)
Ei(AD)	150 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
Ei(TS)	100 mm	Deckenabstand minimal - empfohlen (sichtbare T-Schiene)
Ei(VS)	150 mm	Deckenabstand minimal (verdeckt symmetrisch)
MLTS1	1250 mm	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene)
MLTS_1/2	1250	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) 1/2
MBTS1	312 mm	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene)
MBTS_1/2	312	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) 1/2
KL	105 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	69 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	33 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten



Bestückung	LED 3500 830
η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR q/l	18.6 / 18.3
BAP	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/de/article/60133034150>