

**Pendelleuchte - Micro-Parabolraster seidenmatt - direkt strahlend**

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign; vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichterteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/m<sup>2</sup> rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend; bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Stirnseiten, Verbinder, Durchgangsverdrahtung und Y-Seilaufhängungen SAYE-PS/SAY-DZ mit Abhängelänge 1900 mm je nach Leuchtenanordnung separat bestellen.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	60531954165
EAN-Nummer	4020863241729
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	EVG multi (1 Stück)
Systemleistung	52 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	Geeignet für Bestückung: T5 1x35/49/80W G5
UGR q/l	20.2 / 19.3 (49W)

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen LxBxH/DxH	1476 x 85 x 72 mm
Gewicht (netto)	3.09 kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage

**Maße**

L	1476 mm	Länge
B	85 mm	Breite
H	72 mm	Höhe
A1	1400 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A2	1438 mm	Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes
A3	1476 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
P min	150 mm	Minimale Pendellänge
P max	1900 mm	Maximale Pendellänge

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/60531954165>



Bestückung	T5 1x49W
ηLB	74 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	20.2 / 19.3
BAP	65° < 1000cd/m <sup>2</sup>

