

Anbauleuchte - Raster weiß - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Metallraster weiß ähnlich RAL 9016, mit planen Quertamellen, selbststrahlend, beidseitig abklappbar; bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend; Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik; mit Notlicht Batterie 3h und integrierter Statusanzeige; Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

KENNDATEN

Bestellnummer	65041807710
EAN-Nummer	4020863225712
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 25°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	EVG standard Notlicht 3h (1 Stück)
Systemleistung	85 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2

LICHTTECHNIK

Bestückung	Geeignet für Bestückung: T5 1x80W G5
Ballast-Lumen-Faktor BLF (Notlichtbetrieb)	4.8(80W)
UGR q/l	21.9 / 23.7

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1488 x 140 x 69 mm
Gewicht (netto)	4.19 kg
Kabeleinführung KE X/Y	0 mm / 41 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage

Maße

L	1488 mm	Länge
B	140 mm	Breite
H	69 mm	Höhe
A1	1100 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	376 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	41 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/65041807710>



Bestückung	T5 1x80W
ηLB	75 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	21.9 / 23.7

