

Sender - freistrahrender UV-B LED - direkt breitstrahlend

Metall/Kunststoff, Gehäusefarbe schwarz, Strukturlack gepulvert, rechteckig, Leuchtenunabhängige Deckenmontage im Anbaugehäuse inkl. UV-B Sender und Treiber. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels freistrahrender UV-B LED, UV-B Sender rotationssymmetrische Abstrahlung ca. 120°. Anschlussfertig für ET und DALI vorbereitet, mit 5-pol. Klemme und DV geeignet.

KENNDATEN

Kategorie	Sender
Typ	WBA-LumiD ³ LED UV-B 14 312nm DALI sw
Bestellnummer	84101000104
GTIN (EAN)	4020863558384
Stat. Waren-Nr.	85437090
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	7 Jahre

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Systemleistung	2W

LICHTTECHNIK

Bestückung	Leuchtmittel integriert: LED UV-B, Farbwiedergabe/Lichtfarbe 312 nm
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	14lm
Ausstrahlungswinkel	110°(C0)/120° (C90)

MECHANIK


Gehäusefarbe	schwarz
Abmessungen (LxBxH)	208mm x 136mm x 38mm
Gewicht (netto)	0.72kg
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage

Abmessungen


L	208 mm	Länge
B	136 mm	Breite
H	38 mm	Höhe
A1	130 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/84101000104>



Referenz	LED UV-B 14lm 312nm
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %

**Übersicht WBA und WBE**

8410_Q_WBE

8410_Q_WBA

8410_L_WBA