

maran

Vochtbestendige armatuur

Gewoon efficiënt

REGIOLUX

maran



BESCHRIJVING

- Compacte IP65-armatuur
- Doorvoerbedrading
- Multilumen-driver
- Efficiëntie 153 lm/W
- Roestvrijstalen clips, onverliesbaar
- Veiligheidskoorden voor de montage



IP65

Montage:

- Plafond-, wand-opbouw
- Pendelmontage

Behuizing:

- Behuizing van polycarbonaat
- Kapclips van roestvrij staal

Lichttechniek maran:

- Diffusor opaal; kunststof PC
- Lichtverdeling direct/indirect stralend


Lamp:

- LED 50.000h L70B10
- CRI ≥ 80 / 4000K


Schakeling:

- Elektronische multilumen-driver
- 230V 50Hz

maran	Uitvoering	lm/W	P _{sys}	Voorschakeling	Artikelnr.	€ excl. btw	kg
maran-DV/1200	LED 4800-3500 840	150	23	ETM 3 standen	5013 2404 115	65,00	1,6
maran-DV/1500	LED 6200-3900 840	153	26	ETM 4 standen	5013 5404 115	75,00	1,9



Veiligheids-
koorden voor
de montage



Inclusief
doorvoerbedrading



Bevestigingsclips en ophang-
beugels worden meegeleverd



DIP-schakelaar




Multilumen-driver

maran DV/1500 ter vergelijking (LED,T5,T8)
4 instelbare lichtvermogens:

Stand 1	3900lm	~	T5 1/35W + 1/49W	~	T8 1/36W
Stand 2	4800lm	~	T5 1/49W + 1/54W	~	T8 1/36W + 1/58W
Stand 3	5400lm	~	T5 1/54W + 2/35W	~	T8 1/58W + 2/36W
Stand 4	6200lm	~	T5 1/80W + 2/49W	~	T8 1/58W + 2/36W

Maten	LxBxH	A1
maran/1200	1240 x 85 x 78	850
maran/1500	1540 x 85 x 78	1150



Regiolux vcard



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

