



SDT

Das universelle Lichtbandsystem

- ✓ Bewährtes Schnellmontagesystem schnell, einfach und ohne Verdrahtungsaufwand montiert
- ✓ Rückwärtskompatibilität über Jahrzehnte machen Sanierungen einfach umsetzbar
- ✓ Hervorragende Auswahl an Lichttechniken für typische Anwendungsbereiche, -20°C bis 45°C (ta)
- ✓ Effizienz, Notlicht und Lichtmanagement – Programmtiefe für vielfältige Aufgaben
- ✓ Beständig in herausfordernden Umgebungen – designintegriertes Dichtungskonzept in Schutzart IP64
- ✓ Zertifizierte Geräteträger für Sportstätten und Lebensmittelbereiche
- ✓ Zuverlässige Lösung mit 5 Jahre Garantie und Lebensdauer bis zu 50.000h L80 B10

Planungsfreiräume

Online-Konfigurator:



www.regiolum.de/de/konfigurator

SDT-Universaltragschiene



Gehäusefarbe



Schutzarten



Durchverdrahtungen



Montagearten



Geräteträger-Modullängen



Positionierung der Geräteträger



Lichttechniken



16 Lichtverteilungen



Lumenpakete



Lichtfarben



Farbwiedergabe



Betriebsgerät



Notlichtsysteme



Funktionsmodule

