



# SRT

Flexibel, passgenau und 100% variabel!

- ✓ Individuelles Lichtbandsystem mit 16 hochwertigen Optiken für maßgeschneiderte Einsatzgebiete
- ✓ Schnellmontage-Tragschiene mit bis zu 11 Einzeladern für flexible Anwendungen
- ✓ 3 Performance Level für energiesparende bis leistungs-optimierte Anlagen, bis 201 lm/W, -20° bis 50 °C (ta)
- ✓ Plug & Play: 100% frei positionierbare Geräteträger über die gesamte Lichtbandlänge – IP20/IP64
- ✓ Funktionsmodule für Akzente, Notlicht und Lichtmanagement perfektionieren die Systemlösung
- ✓ Zielgerichtete Kombination von Licht- und Gehäusefarben sowie Modullängen für designorientierte Lösungen
- ✓ Bewusste Entscheidung zur Langlebigkeit 100.000h L90/B10 mit einer Garantiezeit von bis zu 10 Jahren



# PLANUNGSFREIRÄUME

[www.regiolux.de/de/Konfiguratoren](http://www.regiolux.de/de/Konfiguratoren)

## SRT-Universaltragschiene



## Gehäusefarben



## Schutzarten



## Durchverdrahtungen




## Montagearten



Befestigungsabstand 2,5–4,5 m

## Geräteträger-Modullängen



## Positionierung der Geräteträger



## 16 Lichtverteilungen



## Lumenpakete



## Lichtfarben



## Farbwiedergabe



## Betriebsgerät



## Notlichtsysteme




## Funktionsmodule



Lichtmanagement  
netlife



Sicherheitsleuchten  
safe



Strahler  
camu



Montagegerätröhre  
alevo



Stromschiene  
SDGD