

SRT

Flexibel, passgenau und 100% variabel!

- ✓ Individuelles Lichtbandsystem mit 16 hochwertigen Optiken für maßgeschneiderte Einsatzgebiete
- ✓ Schnellmontage-Tragschiene mit bis zu 11 Einzeladern für flexible Anwendungen
- ✓ 3 Performance Level für energiesparende bis leistungsoptimierte Anlagen, bis 201 lm/W, -20° bis 50°C (ta)
- ✓ Plug & Play: 100% frei positionierbare Geräteträger über die gesamte Lichtbandlänge – IP20/ IP64
- ✓ Funktionsmodule für Akzente, Notlicht und Lichtmanagement perfektionieren die Systemlösung
- ✓ Zielgerichtete Kombination von Licht- und Gehäusefarben, sowie Modullängen für designorientierte Lösungen
- ✓ Bewusste Entscheidung zur Langlebigkeit 100.000h L90/B10 mit einer Garantiezeit von bis zu 10 Jahren

Planungsfreiräume

Erweitern Sie die Möglichkeiten durch die individuelle Projektlösungen über Build-to-Order (BTO).

SRT-Universaltragschiene



Gehäusefarben




Schutzarten



Durchverdrahtungen



Montagearten



Geräteträger-Modullängen



Positionierung der Geräteträger



Lichttechniken




16 Lichtverteilungen



Lumenpakete



Lichtfarben



Farbwiedergabe



Betriebsgerät



Notlichtsysteme



Funktionsmodule

