

REGIOLUX

DOWNLIGHTY
PROMIENNIK DO ZABUDOWY

Downlighty & Promiennik do zabudowy

Rodzina	changy	doma	loda	relo
				
Skupienie				
Technologia oświetleniowa	Pojedyncza soczewka/TriZone	Wysokopółkowy odbłyśnik lustrzany	Dyfuzor opalizujący	Dyfuzor opalizujący Mikropryzmatyczna szybka dyfuzora
Dystrybucja światła	bezpośredni szerokostrumieniowy bezpośredni wąsko-/szerokostrumieniowy	bezpośredni szerokostrumieniowy	bezpośredni szerokostrumieniowy	bezpośredni szerokostrumieniowy
Krzywa rozkładu światła				
Kąt promieniowania	60°, 85°	80°, 85°	90°	85°, 105°
Znak zgodności	 UGR ≤ 10 IP 40, IP54	 UGR ≤ 19 IP 20, IP54	 UGR ≤ 25 IP 44	 UGR ≤ 22 IP 44
Typ montażu	Oprawy do zabudowy	Oprawy do zabudowy	Oprawy do zabudowy	Oprawy do zabudowy
Głębokość instalacji	 Et 165	 Et 165	 Et 105	 Et 95  Et 110
Wymiary wycięcia Wycięcie w suficie DA [mm]	229	229	190	125 175 215
DxSzxW/ŚrxW	246 x 117 246 x 128	246 x 113 246 x 117	204 x 74	140 x 45 190 x 59 230 x 59
Strumień świetlny oprawy [lm]	1000–4700	1100–2900	1200–2600	1500–3000
Barwa światła	830 840	840	830 840	830 840
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	91–141	109–135	88–124	93–120
Trwałość diod LED	50000h L90/B50 100000h L80/B10	50000h L80/B10	50000h L80/B10	50000h L80/B50
Zasilacz	DALI2, ETM	DALI2, ET		
Akcesoria	Rama do zabudowy 229–300			
Pierścień do laminowania dla DA [mm] (na żądanie)	269, 290, 315	269, 290, 315	220, 235	140-160, 160-175, 190-200, 200-215, 220-240, 240-260

Nacisk:



























UGR, BAP



uniwersalny




świadomy
ceny

relo-UP	scota	tevi	rotara	
				
				
Dyfuzor opalizujący	Dyfuzor opalizujący	Dyfuzor opalizujący	MIRO® Odbłyśnik fazowany wysokopołytkowy bezpośredni wąskostrumieniowy	
bezpośredni szerokost- rumieniowy	bezpośredni szerokost- rumieniowy	bezpośredni szerokost- rumieniowy	bezpośredni szerokostrumieniowy	
				
110°	105°, 110°	110°	25°, 35°	30°, 60°
 UGR ≤ 28 IP 20	 UGR ≤ 28 IP 44	 UGR ≤ 30 IP 44	 UGR ≤ 17 IP 20	
Oprawy nastropowe	Oprawy do zabudowy Oprawy nastropowe	Oprawy do zabudowy	Oprawy do zabudowy	
	 Et 83  Et 106	 Et 52	 Et 140  Et 160	
	107 x 107 207 x 207	110 145 210	120, 170 135 x 135 160 x 155	
140 x 115 190 x 120 230 x 115	120 x 120 x 53 220 x 220 x 76	125 x 22 160 x 22 225 x 22	138 x 94, 182 x 119 151 x 151 x 94 175 x 175 x 119	
1000–3000	1100–2500	900–3000	2500–4300	
830 840	830 840	830 840	830 840	
73–107	93–99	90–113	109–121	
50000h L85/B10	50000h L70/B10	50000h L80/B50	50000h L80/B50	
DALI2 ET	DALI2 ET	DALI2 ET	DALI2 ET	
	Rama do nabudowania 240 x 240		Odbłyśnik zamienny 40°, 60°	
			240–260	

changy



 **Czas na zmiany!**

- Technika świetlna, która tworzy nowe rozwiązania w Twoim projekcie
- Zrównoważony – Długa żywotność 100.000 h (L80 B10)
- Duża ilość światła sprawia, że opraw może być mniej
- Łatwość adaptacji – sterownik ETM do regulacji strumieni świetlnych
- Oświetlanie wrażliwych powierzchni bez olśnienia (UGR <10, L <500 cd/m²)
- Oszczędność energii ze względu na znakomitą sprawność 141 lm/W
- Uniwersalność zastosowania w modernizacjach lub nowych projektach ze względu na dużą różnorodność typów



IP40

IP54



IP20



relo-Up



Ponadczasowe spełnienie wymagań

- Uniwersalne downlighty do zabudowy na suficie
- Szybki montaż dzięki płycie montażowej, blokadzie zatraskowej i linie zabezpieczającej
- Solidny korpus odlewany ciśnieniowo, sterownik połączony kablami, gotowy do użytku
- Trzy różne wielkości i dwie barwy światła do wyboru

doma



Wysokiej klasy downlight do wielu zastosowań

- Uniwersalna oprawa downlight do zabudowy w suficie
- Wysokiej klasy technika świetlna bardzo skutecznie zapobiegająca efektowi olśnienia
- Z wysokiej klasy przezroczną szybką szklaną IP54
- Przystosowanie do okablowania przelotowego w wyposażeniu standardowym
- Oświetlenie awaryjne z pojedynczym akumulatorem 3 h



IP20

IP54



IP44



scota



Praktyczne do kwadratu

- Rodzina uniwersalnych kwadratowych downlightów LED do zabudowy w suficie
- Solidny korpus odlewany ciśnieniowo, ze sterownikiem połączonym kablami, gotowym do użytku
- Bezpośredni rozsył światła przez opalowy dyfuzor
- Dwie różne wielkości i dwie barwy światła do wyboru
- Cofnięta szybka dyfuzora zapewnia atrakcyjny wygląd

loda



Harmonia formy i światła

- Rodzina downlightów LED do zabudowy w suficie
- Solidny korpus odlewany ciśnieniowo, ze sterownikiem połączonym kablami, gotowym do użytku
- Bezpośredni rozsył światła za pomocą opalizującego dyfuzora
- Barwa światła do wyboru biała ciepła i biała neutralna
- Pragmatyczne i ekonomiczne rozwiązanie dla korytarzy i klatek schodowych



IP44



IP44



tevi



Klasa w kompaktowym wymiarze

- Idealne rozwiązanie do niskich sufitów
- Gotowy do pracy – Plug and play – gotowy do podłączenia zestaw do szybkiego montażu
- Równomierne światło dzięki technice świetlnej Backlight
- Solidny korpus z odlewanej ciśnieniowo aluminium
- Modernizacja w łatwym wydaniu

relo



Po prostu wszechstronność

- Seria uniwersalnych downlightów do zabudowy w suficie i nabudowy
- Solidny korpus odlewany ciśnieniowo, sterownik połączony kablami, gotowy do użytku
- Bezpośredni rozsył światła za pomocą opalizującego i mikropryzmatycznego dyfuzora
- Trzy różne wielkości i dwie barwy światła do wyboru
- Cofnięta szybka dyfuzora zapewnia atrakcyjny wygląd



IP44



rotara



Różne reflektory wpuszczane

- Promiennik do zabudowy w suficie wyciętym
- Wysokogatunkowe odbłyśniki 30° i 60° z powłoką z materiału MIRO®
- UGR ≤ 19 zgodnie z DIN-EN 12464-1
- Kształt okrągły lub kwadratowy do wyboru w dwóch wielkościach
- Wysoka elastyczność i swoboda ruchu dzięki zawieszeniu kardanowemu

IP20



ROET



ROEQT

Tak działa renowacja – szybko i bez przerwówek

Modernizacja poparta know-How

Projektowanie, analizowanie i koordynowanie idzie łatwiej, gdy można liczyć na doświadczonego partnera. Regiolux sprawia, że modernizacja jest czystą przyjemnością. Szybka droga do nowego systemu oświetlenia: nasze usługi modernizacyjne.



Akcesoria montażowe

changy-SR: Pierścień renowacyjny do oklejania większych wycięć, Nr artykułu. 3651 9000 100. Dalsze pierścienie laminowane do naszych downlightów i reflektorów mogą być wymiarowane zgodnie z projektem



Światło awaryjne na żądanie

Indeks obrazów

- 1 Adobe Stock, stockphoto.universe
- 4 Jake Campbell, Kiel DE / shutterstock, ZephyrMedia
- 5 Jana Wenderoth, Kassel DE / Tredeaux Grobler, Stuttgart DE
- 6 Jana Wenderoth, Kassel DE / shutterstock, ABB Photo
- 7 Jana Wenderoth, Kassel DE / Jana Wenderoth, Kassel DE



REGIOLUX

Oddział w Polsce
REGIOLUX POLSKA
sp. z o.o.
ul Długosza 48-60
51-162 Wrocław
biuro@regiolux.pl
www.regiolux.pl

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

Regiolux @ Social Media

