



## Highlights

- Drei einstellbare Farbtemperaturen (CCT3)
- Hygienisch und sicher gemäß HACCP-Standards
- Effiziente Beleuchtung bis 153 lm/W
- Stoßfest mit Klasse IK08
- Staubdicht und strahlwassergeschützt durch IP65

## **Anwendungen**

Werkstätten & Nebenräume Produktionsbereiche für Lebensmittel Parkhäuser, Garagen Lagerräume, Flure & Treppenhäuser Keller- & Waschräume

### Gehäuse:

- Gehäuse aus Polycarbonat
- Wannenclipse aus Edelstahl
- · Abhängesicherung zur Montagehilfe
- Durchgangsverdrahtet, 5-polig

#### Lichttechnik:

- · Diffusor opal; Kunststoff PC
- Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend

#### Leuchtmittel:

- LED 50.000h L70B10, L80B50
- 840
  Einstellbare Lichtfarbe
  CCT3: 830/865 optional 845\* (\*SDCM6)


## Betriebsgerät:

• Elektronischer Multilumen-Treiber, DALI2 (Leuchten geeignet für IoT)

Тур	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH [mm]	lm/W	P <sub>sys</sub> [W]	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.
maran-DV/1200	LED 4800-3500 840	hg	ETM	1240 x 85 x 78	150-145	23-33	5013 2404 115	75,60
	LED 4800-3300 830/865	hg	ETM	1240 x 85 x 78	139-126	26-36	5013 2804 115	85,60
	LED 4800 840	hg	DALI2	1240 x 85 x 78	145	33	5013 2406 615	142,00
maran-DV/1500	LED 6200-3900 840	hg	ETM	1540 x 85 x 78	153-146	26-43	5013 5404 115	87,10
	LED 5800-3600 830/865	hg	ETM	1540 x 85 x 78	141-131	27-42	5013 5804 115	97,10
	LED 6200 840	hg	DALI2	1540 x 85 x 78	146	43	5013 5406 615	153,50
	LED 6200-3900 840	hg	ETM easy62	1540 x 85 x 78	153-146	26-43	5013 5454 115	102,00
	LED 5800-3600 830/865	hg	ETM easy62	1540 x 85 x 78	141-131	27-42	5013 5854 115	112,00
	LED 6200-3900 840	hg	ETM-B3	1540 x 85 x 78	153-146	23-43	50135404201	269,00

Montagezubehör	Тур	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Befestigungs-Bügel	SBB	me	St	Winkel 0-90°, für Feuchtraumleuchte pirola, parsa, maran; VPE 2 Stück;	7998 0054 100	22,40	2

## **HF Sensor Erfassungsbereich:**







# **REGIOLUX**

Regiolux GmbH Hellinger Straße 3 D 97486 Königsberg T +49 9525 89 0 info@regiolux.de www.regiolux.de