

maran

Luminaire pour locaux humides

Tout simplement
flexible, tout
simplement maran

REGIOLUX



Light Control : netlife easy62

- DéTECTeur de mouvements HF intégré
- Réglage facile par interrupteur DIP
- Le câblage de liaison conserve sa fonctionnalité via un contact de commutation interne



Spécificités

- Trois températures de couleur réglables (CCT3)
- Hygiénique et sûr selon les normes HACCP
- Éclairage efficace jusqu'à 153 lm/W
- Résiste aux chocs avec classe d'isolation IK08
- Étanche aux poussières et aux jets d'eau grâce à IP65


Applications

Ateliers & locaux annexes
 Aires de production de produits alimentaires
 Parcs de stationnement couverts, garages
 Entrepôts, couloirs & cages d'escaliers
 Caves & sanitaires

Boîtier :

- Boîtier en polycarbonate
- Clips de vasque en acier inoxydable
- Retenue de suspension comme auxiliaire de montage
- À câblage de liaison, 5 pôles

Couverture du capteur HF :



Éclairagisme :

- Diffuseur opalin; matière plastique PC
- Répartition de la lumière par rayonnement direct/indirect

Source lumineuse :

- LED 50000 h L70B10, L80B50
- 840, Température de couleur réglable CCT3: 830/865 en option 845* (*SDCM6)

• Ballast :

Pilote électronique à canaux multiples, DALI2 (luminaires adaptés à l'IdO- Internet des objets)

Type	Équipement	Couleur	Ballast	L x l x H/D x H [mm]	lm/W	P _{sys} [W]	Référence
maran-DV/1200	LED 4800-3500 840	hg	PE multi	1240 x 85 x 78	150-145	23-33	5013 2404 115
	LED 4800-3300 830/865	hg	PE multi	1240 x 85 x 78	139-126	26-36	5013 2804 115
	LED 4800 840	hg	DALI2	1240 x 85 x 78	145	33	5013 2406 615
maran-DV/1500	LED 6200-3900 840 830/865	hg	PE multi	1540 x 85 x 78	153-146	26-43	5013 5404 115
	LED 5800-3600 830/865	hg	PE multi	1540 x 85 x 78	141-131	27-42	5013 5804 115
	LED 6200 840	hg	DALI2	1540 x 85 x 78	146	43	5013 5406 615
	LED 6200-3900 840 830/865	hg	PE multi easy62	1540 x 85 x 78	153-146	26-43	5013 5454 115
	LED 5800-3600 830/865	hg	PE multi easy62	1540 x 85 x 78	141-131	27-42	5013 5854 115
	LED 6200-3900 840 830/865	hg	PE multi-B3	1540 x 85 x 78	153-146	23-43	5013 5404 201

Accessoires de montage	Type	Couleur	Matériaux	Détails	Référence	PDF
Étrier de fixation	SBB	me	Acier	Équerre 0-90°, pour luminaire pour locaux humides pirola, parsa, maran; Unité de conditionnement 2 unités;	7998 0054 100	2

PDF



REGIOLUX

Regiolux GmbH
 Hellinger Straße 3
 D 97486 Königsberg
 T +49 9525 89 0
 info@regiolux.de
 www.regiolux.de