

maran

Oprawa do pomieszczeń wilgotnych

Po prostu
elastyczna, po
prostu maran



REGIOLUX

Sterowanie światłem: netlife easy62

- Wbudowany czujnik ruchu WC
- Łatwa konfiguracja przy użyciu przełącznika DIP
- Zachowane okablowanie przelotowe przez wewnętrzny styk przełączający



Najważniejsze cechy

- Trzy regulowane temperatury barwowe (CCT3)
- Higieniczna i bezpieczna zgodnie z normami HACCP
- Wydajne oświetlenie do 153 lm/W
- Odporna na wstrząsy z klasą IK08
- Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody dzięki IP65

Zastosowania

Warsztaty i pomieszczenia pomocnicze
Obszary produkcyjne żywności
Parkingi wielopoziomowe, garaże
Pomieszczenia magazynowe, korytarze
i klatki schodowe
Piwnice i pralnie

Korpus:

- Korpus z poliwęglanu
- Klips rynienki ze stali szlachetnej
- Zabezpieczenie zwieszenia jako pomoc montażowa
- Okablowanie przelotowe, 5-biegunowe

Technika świetlna:

- Dyfuzor opalizujący, tworzywo sztuczne PC
- Podział strumienia światła bezpośredni/pośredni rozsył światła


Źródło światła:

- LED 50 000 h L70B10, L80B50
- 840, Regulowana barwa światła CCT3: 830/865 opcjonalny 845* (*SDCM6)

Zasilacz:

- Elektroniczny sterownik wielostrumienio-
wy, DALI2 (oprawy nadające się do IoT)

Zasięg działania czujnika WC:



PDF



REGIOLUX
Polska Sp. z o.o.

Oddział w Polsce
REGIOLUX POLSKA sp. z o.o.
ul. Długosza 48-60
51-162 Wrocław
biuro@regiolux.pl
www.regiolux.pl

REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

Typ	Wyposażenie	Kolor	Zasilacz	Dł. x Szer. x Wys./Śr. x Wys. [mm]	lm/W	P _{sys} [W]	Nr artykułu
maran-DV/1200	LED 4800-3500 840	hg	ESW	1240 x 85 x 78	150-145	23-33	5013 2404 115
	LED 4800-3300 830/865	hg	ESW	1240 x 85 x 78	139-126	26-36	5013 2804 115
	LED 4800 840	hg	DALI2	1240 x 85 x 78	145	33	5013 2406 615
maran-DV/1500	LED 6200-3900 840	hg	ESW	1540 x 85 x 78	153-146	26-43	5013 5404 115
	LED 5800-3600 830/865	hg	ESW	1540 x 85 x 78	141-131	27-42	5013 5804 115
	LED 6200 840	hg	DALI2	1540 x 85 x 78	146	43	5013 5406 615
	LED 6200-3900 840	hg	ESW easy62	1540 x 85 x 78	153-146	26-43	5013 5454 115
	LED 5800-3600 830/865	hg	ESW easy62	1540 x 85 x 78	141-131	27-42	5013 5854 115
	LED 6200-3900 840	hg	ESW-B3	1540 x 85 x 78	153-146	23-43	50135404201
Akcesoria montażowe	Typ	Kolor	Materiał	Szczegóły	Nr artykułu		
Uchwyt mocujący	SBB	metal.	St	Kąt 0-90°, do opraw do pomieszczeń wilgotnych pirola, parsa, maran; opakowanie 2 szt.;	7998 0054 100	2	