

# reloMP

Downlights

Les pros des  
locaux annexes



**REGIOLUX**



L80  
B10  
50.000h

830  
840


IP44

## Domaines d'application

- Salles de repos et chambres d'hôtels
- Vestiaires, salles de soins
- Foyers, réceptions
- Zones d'attente
- Cages d'escaliers, couloirs

## Spécificités

- Famille universelle de plafonniers encastrés Downlight à protection IP44
- Diffuseur microprismatique – conforme aux normes
- Boîtier robuste en fonte
- Pilote avec branchement prêt à fonctionner
- Rénover en profitant de subventions



RDES-MP/230 1900 lm

$\eta_{LB}$  100 %  
lm/W 120  
Direct/Indirect 100/0 %  
UGR q/l 22,3/22,3



*Câblage de liaison : comme toujours rapide et sans outils avec la boîte CL PE comme accessoire*

relo-MP	Équipement	Couleur	Ballast	DxH	Référence	lm/W	P <sub>sys</sub> [W]	kg
relo-RDES-MP/230	LED 1900 830	ws	PE	230 x 59	3767 3114 170	116	16	1,2
	LED 1900 840	ws	PE	230 x 59	3767 3104 170	120	16	1,2
	LED 1900 830	ws	DALI <sup>1)</sup>	230 x 59	3767 3116 670	116	16	1,2
	LED 1900 840	ws	DALI <sup>1)</sup>	230 x 59	3767 3106 670	120	16	1,2

Accessoires	Type	Couleur	Matériau	Détails	Référence	kg
Câblage de liaison	DV-BOX ET ET/ETM	sw RAL 9005	Mix	Boîte CL PE/ PE multi pour relo	7991 0001 100	1
Fixation plafond	RDES-AR 230	vw RAL 9016	Acier	Cadre de montage pour relo 230	3767 9002 100	1

<sup>1)</sup>Luminaires adaptés à l'IdO (Internet des objets) :