

reloMP

Downlights

Prof in de
nevenruimte



REGIOLUX

relo-MP



L80
B10
50.000h

830
840


IP44

Toepassingsgebieden

- Ontspanningsruimtes en gastenkamers
- Kleedkamers, behandelkamers
- Foyers, lobby's
- Wachruimtes
- Trappenhuizen, gangen

Highlights

- Universele IP44-Downlight-familie voor plafondbouw
- Micro-prismatische diffusor – normconform
- Robuuste gegoten behuizing
- Driver bedrijfsklaar bedraad



RDES-MP/230 1900 lm

η_{LB} 100 %
lm/W 120
Direct/indirect 100/0 %
UGR q/l 22,3/22,3



Doorvoerbedrading: snel als altijd en zonder gereedschap met de DV-Box ET bij de toebehoren

relo-MP	Uitrusting	Kleur	Voorschakelapparaat	DxH	Artikelnr.	lm/W	P _{sys} [W]	kg
relo-RDES-MP/230	LED 1900 830	ws	ET	230 x 59	3767 3114 170	116	16	1,2
	LED 1900 840	ws	ET	230 x 59	3767 3104 170	120	16	1,2
	LED 1900 830	ws	DALI ¹⁾	230 x 59	3767 3116 670	116	16	1,2
	LED 1900 840	ws	DALI ¹⁾	230 x 59	3767 3106 670	120	16	1,2

Toebehoren	Type	Kleur	Materiaal	Details	Artikelnr.	kg
Doorvoerbedrading	DV-BOX ET ET/ETM	sw RAL 9005	Mix	DV-BOX ET/ ETM voor relo	7991 0001 100	1
Plafondbevestiging	RDES-AR 230	vw RAL 9016	St	Bevestigingsframe voor relo 230	3767 9002 100	1

¹⁾Armatuuren geschikt voor IoT (Internet of Things):