

reloMP

Downlighty

Profesjonalne oświetlenie
pomieszczeń
pomocniczych



REGIOLUX



L80
B10
50.000h

830
840


IP44

Obszary zastosowania

- Pomieszczenia wypoczynkowe i pokoje gościnne
- Szatnie, gabinety zabiegowe
- Przedśionki, hole
- Poczekalnie
- Klatki schodowe, korytarze

Najważniejsze informacje

- Uniwersalna seria downlightów IP44 do zabudowy w suficie
- Dyfuzor mikropryzmatyczny – spełnia wymagania norm
- Solidny korpus odlewany ciśnieniowo
- Okablowany sterownik gotowy do użytku
- Spełnia kryteria dofinansowania na modernizację



RDES-MP/230 1900 lm

η_{LB} 100 %
lm/W 120
Bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 22,3/22,3



Okablowanie przelotowe: jak zawsze szybki montaż bez użycia narzędzi za pomocą DV-Box ET z wyposażenia dodatkowego

relo-MP	Wyposażenie	Kolor	Zasilacz	ŚrxW	Nr artykułu	lm/W	P _{sys} [W]	kg
relo-RDES-MP/230	LED 1900 830	ws	ET	230 x 59	3767 3114 170	116	16	1,2
	LED 1900 840	ws	ET	230 x 59	3767 3104 170	120	16	1,2
	LED 1900 830	ws	DALI ¹⁾	230 x 59	3767 3116 670	116	16	1,2
	LED 1900 840	ws	DALI ¹⁾	230 x 59	3767 3106 670	120	16	1,2

Akcesoria	Typ	Kolor	Materiał	Szczegóły	Nr artykułu	kg
Okablowanie przelotowe	DV-BOX ET ET/ETM	sw RAL 9005	Mix	DV-BOX ET/ ETM do relo	7991 0001 100	1
Mocowanie do sufitu	RDES-AR 230	vw RAL 9016	St	Rama natynkowa do relo 230	3767 9002 100	1

¹⁾Oprawy przystosowane do komunikacji IoT (Internet of Things):