

# reloUP

Downlight do nabudowania

Ponadczasowe  
spełnienie  
wymagań



**REGIOLUX**

# relo-UP

Downlight do  
nabudowania



## Najważniejsze informacje

- Klasyczne downlighty do eleganckiej zabudowy na suficie
- Płytkę szybkiego montażu z szybkozłączami Snapfix
- Solidny korpus odlewany ciśnieniowo, sterownik połączony kablami, gotowy do użytku
- Okablowanie przelotowe

## Obszary zastosowania

- Klatki schodowe, korytarze
- Pomieszczenia wypoczynkowe i pokoje gościnne
- Strefy wellness, gabinety zabiegowe
- Sale foyer i lobby
- Poczekalnie
- Pomieszczenia dodatkowe

Praktyczne detale płytki montażowej:  
szybkozłącze Snapfix i linka montażowa



relo-UP	Wyposażenie	Zasilacz	ŚrxW	Nr artykułu	Im/W	P <sub>sys</sub> [W]	kg
relo-up-RDAS-O/140	LED 1000 830	ED	140 x 115	3769 1114 140	73	14	1,03
		DALI2 <sup>1)</sup>	140 x 115	3769 1116 640	73	14	1,03
	LED 1100 840	ED	140 x 115	3769 1104 140	82	14	1,03
		DALI2 <sup>1)</sup>	140 x 115	3769 1106 640	82	14	1,03
relo-up-RDAS-O/190	LED 1700 830	ED	190 x 120	3769 2114 140	86	20	1,74
		DALI2 <sup>1)</sup>	190 x 120	3769 2116 640	86	20	1,74
	LED 1900 840	ED	190 x 120	3769 2104 140	97	20	1,74
		DALI2 <sup>1)</sup>	190 x 120	3769 2106 640	97	20	1,74
relo-up-RDAS-O/230	LED 2700 830	ED	230 x 115	3769 3114 140	95	28	3,15
		DALI2 <sup>1)</sup>	230 x 115	3769 3116 640	95	28	3,15
	LED 3000 840	ED	230 x 115	3769 3104 140	107	28	3,15
		DALI2 <sup>1)</sup>	230 x 115	3769 3106 640	107	28	3,15

<sup>1)</sup>Oprawy przystosowane do komunikacji IoT (Internet of Things):