

Lichtleiste - freistrahlend - direkt/indirekt freistrahlend

Gehäuse aus profiliertem Stahlblech, verwindungssteif, mit unverlierbaren Drehverschlüssen; die Profilierung des Oberteils bildet einen Kabelkanal für Mantelleitung bis 5 x 1,5 qmm; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; freistrahlend; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

KENNDATEN

Bestellnummer	10602364100
EAN-Nummer	4020863022489
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 850°C, F, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	EVG standard (1 Stück)
Systemleistung	72 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2

LICHTTECHNIK

Bestückung	Geeignet für Bestückung: T8 2x36W G13
UGR q/l	26.0 / 21.0 (36W)

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1235 x 101 x 92 mm
Gewicht (netto)	1.53 kg
Kabeleinführung KE X/Y	0 mm / 0 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Wandanbau

Maße

L	1235 mm	Länge
B	101 mm	Breite
H	92 mm	Höhe
A1	700 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	535 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/10602364100>



Bestückung	T8 2x36W
ηLB	98 %
Φ ↓/↑	67 % / 33 %
UGR q/l	26.0 / 21.0

