

**Möbel-/Spiegelleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend - mit Schalter**

Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, verschraubbare weißaluminium lackierte Stirnseiten aus Kunststoff, Wippschalter schwarz, Befestigung senkrecht oder waagrecht als Wandmontage möglich, mit integriertem Kabelkanal und schutzartgerechter Leitungseinführung. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels opalem Diffusor aus ISCC zertifiziertem „TRUCIRCLE™“ Polycarbonat mit glatter Oberfläche Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	16162634125
EAN-Nummer	4020863350506
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse I, ENEC 10 VDE, Glühdrahtprüfung 850°C, F, MM, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C
Garantiezeit	5 Jahre

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	9W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	100 Stück/B10, 160 Stück/B16, 120 Stück/C10, 200 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	1041lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	116lm/W

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	aluminium natur eloxiert
Abmessungen (LxBxH/DxH)	600mm x 51mm x 82mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	150mm/0mm
Montageart	Wandbau, Möbelbau

**Maße**

L	600 mm	Länge
B	51 mm	Breite
H	82 mm	Höhe
A1	350 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
X	150 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/16162634125>



Referenz	LED 1000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	77 % /23 %

