

**Möbel-/Spiegelleuchte - Diffusor satiniert - direkt/indirekt strahlend**

Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, verschraubbare weiße Stirnseiten aus Polycarbonat, Befestigung senkrecht oder waagrecht als Decken- oder Wandmontage möglich, mit schutzartgerechter Leitungseinführung; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels transluzentem Diffusor mit satinierter Oberfläche, gerundetes Dreiecksprisma aus Polycarbonat, aufsteckbar auf Gehäuseprofil; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Hinweis zur Schutzart: IP50 bei Deckenmontage, IP54 bei Wandmontage.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	16321144100
EAN-Nummer	4020863230341
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 54, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 850°C, F, D, MM, Indoor, CE

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	EVG standard (1 Stück)
Systemleistung	16 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2




**LICHTTECHNIK**

Bestückung	Geeignet für Bestückung: T5 1x14W G5
------------	--------------------------------------

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	600 x 81 x 91 mm
Gewicht (netto)	0.84 kg
Kabeleinführung KE X/Y	215 mm / 0 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Möbelanbau



Bestückung T5 1x14W  
 ηLB 89 %  
 Φ ↓/↑ 72 % / 28 %

**Maße**

L	600 mm	Länge
B	81 mm	Breite
H	91 mm	Höhe
A1	450 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A4	53 mm	Befestigungsabstand (Breite)
MH	1650 mm	Standardmontagehöhe
X	215 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)



**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/16321144100>

