

Geräteträger variabel Funktionsmodul Montage-Geräteträger

Universal Montage-Geräteträger für Anbauleuchten alevo-AVAMP 1500-240/355, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit seitliche Hebelverschlüsse für das schnelle Einsetzen in die vorverdrahtete SRT-Tragschiene. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 1 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenwahl. Auf Anfrage steht der Montage-Geräteträger für alevo 130 zur Verfügung. Planungshinweis: Je SRGVU sind 2 Abhängepunkte notwendig. Bitte Geräteträgerlänge von 1548mm beachten. Im Lichtband ist die Differenz zwischen Schieneneinheit (1535mm) und SRGVU (1548mm) mit einer zusätzlichen bzw. längeren Schiene und Blindabdeckung auszugleichen. Planungshinweis - je SRGVU sind 2 Abhängepunkte notwendig; Bitte Geräteträgerlänge von 1548mm beachten, im Lichtband ist die Differenz zwischen Schieneneinheit (1535mm) und SRGVU (1548mm) mit einer zusätzlichen bzw. längeren Schiene mit Blindabdeckung auszugleichen.

KENNDATEN

Bestellnummer	19015500100
EAN-Nummer	4020863467457
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Netzspannung	230V/50Hz
Bestellnummer	19015500100

Maße

L	1548 mm	Länge
B	55 mm	Breite
H	37 mm	Höhe

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/19015500100>

