

**LED Geräteträger variabel Funktionsmodul Sicherheitsleuchte safe - LED-Einzellinsenoptik - direkt doppelt asymmetrisch strahlend**

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen, zur Integration von Notlicht oder Anschluß an Zentralbatterie. In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt doppelt asymmetrisch strahlend mittels LED-Einzellinsenoptik, Einzellinse um 90° drehbar. Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl; mit Notlicht Batterie 3h; Leuchtenstatus über sichtbare Status-LED in der Leuchte (NL-B3); Lichtstrom im Notlichtbetrieb 197 lm. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	19070002005
EAN-Nummer	4020863420469
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (5°C bis 25°C)
Umgebungstemperatur	ta 5°C bis 25°C
Garantiezeit	5 Jahre

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber Notlicht 3h (1 Stück)
Systemleistung	4W
Netzspannung	230V/50Hz

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 70 / 6000K
Farbortoleranz (MacAdam)	7SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG2
Bemessungslichtstrom	197lm
Bemessungslichtstrom-Notlichtbetrieb	197lm
Leuchten Lichtausbeute	49lm/W
Ausstrahlungswinkel	45° (C0) / 125° (C90)
UGR q/l	29.8 / 35.2

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH/DxH)	765mm x 55mm x 35mm
Gewicht (netto)	0.85kg
Schwenk- und Drehbereich (x/y/z)	0° / 0° / 90°
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Pendel-Tragschienen-Montage an Stahlseil, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System

**Maße**

L	765 mm	Länge
B	55 mm	Breite
H	35 mm	Höhe

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/de/article/19070002005>



Referenz	LED 200lm 760
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	93 % / 7 %
UGR q/l	29.8 / 35.2

