

LED Geräteträger variabel Funktionsmodul Sicherheitsleuchte safe IP 54 - LED-Einzellinsenoptik - direkt extrem breitstrahlend

Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Werkzeuglose Befestigung mit integrierten Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt extrem breitstrahlend mittels LED-Einzellinsenoptik. Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl; für den Betrieb an Zentralbatterie 220VDC; mit integriertem Umschaltbaustein; optionaler Einbau von Adressbausteinen gegen Mehrpreis möglich (NL-ZB); Lichtstrom im Notlichtbetrieb 207 lm. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KENNDATEN

Bestellnummer	19072003000
EAN-Nummer	4020863420551
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 54, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (5°C bis 25°C)
Umgebungstemperatur	ta 5°C bis 25°C
Garanzzeit	5 Jahre

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber ZB (1 Stück)
Systemleistung	4W
Netzspannung	220V/0Hz

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 70 / 6000K
Farbortoleranz (MacAdam)	7SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	207lm
Bemessungslichtstrom- Notlichtbetrieb	207lm
Leuchten Lichtausbeute	52lm/W
Ausstrahlungswinkel	110° (C0) / 110° (C90)
UGR q/l	31.1 / 31.1

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH)	765mm x 55mm x 35mm
Gewicht (netto)	0.85kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau- Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur

Maße

L	765 mm	Länge
B	55 mm	Breite
H	35 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/19072003000>



Referenz	LED 200lm 760
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	31.1 / 31.1

