

**LED Geräteträger variabel Funktionsmodul Strahler spotty - Individual.Lens.Optic, Reflektor facettiert hochglänzend - direkt extrem breitstrahlend, direkt tiefstrahlend**

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene; Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss, Gehäuse pulverbeschichtet, 350° drehbar und 90° schwenkbar. Geräteträger in der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt extrem breitstrahlend, direkt tiefstrahlend mittels Individual.Lens.Optic, Reflektor facettiert hochglänzend, die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Strahler-Einheit Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels facettiertem hochglänzenden Reflektor aus hocheffizienten MIRO-SILVER Aluminium; Sicherheitsglasscheibe klar. Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 1 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

**KENNDATEN**

Produktstatus	Auslaufartikel - Verfügbarkeit prüfen
Bestellnummer	19105504110
EAN-Nummer	4020863388899
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 25°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 25°C
Garanzzeit	5 Jahre

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (3 Stück)
Systemleistung	92W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	11 Stück/B10, 17 Stück/B16, 18 Stück/C10, 29 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	11052lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	121lm/W
UGR q/l	21.9 / 22.2

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1531mm x 55mm x 201mm
Gewicht (netto)	3.6kg
Schwenk- und Drehbereich (x/y/z)	+ 90° / 0° / 335°
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Pendel-Tragschienen-Montage an Stahlseil, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System

**Maße**

L	1531 mm	Länge
B	55 mm	Breite
H	201 mm	Höhe

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/19105504110>



Referenz LED 11100lm 830  
ηLB 100 %  
Φ ↓/↑ 98 % / 2 %  
UGR q/l 21.9 / 22.2

