

**LED Geräteträger variabel Funktionsmodul Strahler spotty - Individual.Lens.Optic, facettiert hochglänzend - direkt extrem breitstrahlend, direkt tiefstrahlend**

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene; Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss, Gehäuse pulverbeschichtet, 350° drehbar und 90° schwenkbar. Geräteträger in der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Lichtverteilung direkt extrem breitstrahlend, direkt tiefstrahlend mittels Individual.Lens.Optic, facettiert hochglänzend, die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Strahler-Einheit Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels facettiertem hochglänzenden Reflektor aus hocheffizienten MIRO-SILVER Aluminium; Sicherheitsglasscheibe klar. Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 1 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.


**KENNDATEN**

Produktstatus	Auslaufartikel - Verfügbarkeit prüfen
Bestellnummer	19105506110
GTIN (EAN)	4020863388912
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung (siehe Zertifikat)/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 25°C)
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre


**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (3 Stück)
Systemleistung	92W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D e

Referenz LED 11100lm 830  
ηLB 100 %  
Φ J/↑ 98 % / 2 %  
UGR q/l 21.9 / 22.2

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	11052lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	121lm/W
UGR q/l	max. 21.9 / 22.2

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH)	1531mm x 55mm x 201mm
Gewicht (netto)	3.6kg
Schwenk- und Drehbereich (x/y/z)	+ 90° / 0° / 335°
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur, Pendel-Tragschienensystem-Montage an Kette, Pendel-Tragschienensystem-Montage an Stahlseil, Deckenanbau-Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Tragschienensystem-Montage an T-System

**Abmessungen**

L	1531 mm	Länge
B	55 mm	Breite
H	201 mm	Höhe

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/de/article/19105506110>