

**LED Geräteträger variabel Funktionsmodul Strahler camu - MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend - Wide-Beam**

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene; Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss, Gehäuse pulverbeschichtet, 330° drehbar und 90° schwenkbar. Geräteträger in der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung Wide-Beam mittels MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend aus Aluminium. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumblendet 65° < 3000 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl. Sicherheitsglasscheibe klar, Wechselreflektoren 20°, 30° und 60° als Zubehör lieferbar. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

**KENNDATEN**

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer           | 19105606210                                                                                                           |
| EAN-Nummer              | 4020863543588                                                                                                         |
| Stat. Waren-Nr.         | 94051190                                                                                                              |
| Prüfzeichen             | IP 20, Schutzklasse I, 65° < 3000 cd/m², F, HACCP<br>DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene<br>Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK  | IK03 (10°C bis 35°C)                                                                                                  |
| Umgebungstemperatur     | ta 10°C bis 35°C                                                                                                      |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT                                                                                                         |
| Garanzzeit              | 5 Jahre                                                                                                               |

**ELEKTROTECHNIK**

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Betriebsgerät  | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück) |
| Systemleistung | 32W                                    |
| Netzspannung   | 230V/50Hz                              |

**LICHTTECHNIK**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Bestückung               | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 2SDCM                                           |
| Bemessungslichtstrom     | 4420lm                                          |
| LED-Lebensdauer          | 50000h L90/B10 (Tq 35°C)                        |
| Leuchten Lichtausbeute   | 139lm/W                                         |
| Ausstrahlungswinkel      | 40° (C0)                                        |
| UGR q/l                  | 18.0 / 18.5 (40gradW)                           |

**MECHANIK**


|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusefarbe                     | verkehrsweiß RAL 9016                                                                                                                                                                                                                                           |
| Abmessungen (LxBxH)              | 382mm x 55mm x 190mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gewicht (netto)                  | 0.97kg                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwenk- und Drehbereich (x/y/z) | + 90° / 0° / 330°                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montageart                       | Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-<br>Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur, Pendel-<br>Tragschienen-Montage an Kette, Pendel-<br>Tragschienen-Montage an Stahlseil, Deckenanbau-<br>Tragschienen-Montage, Deckenanbau-<br>Tragschienen-Montage an T-System |

**Maße**

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| L | 382 mm | Länge  |
| B | 55 mm  | Breite |
| H | 190 mm | Höhe   |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/19105606210>



|          |                        |
|----------|------------------------|
| Referenz | LED 40gradW 4400lm 940 |
| ηLB      | 100 %                  |
| Φ ↓/↑    | 100 % / 0 %            |
| UGR q/l  | 18.0 / 18.5            |
| BAP      | 65° < 3000cd/m²        |

