

**Geräteträger variabel Funktionsmodul Lichtmanagement netlife**

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; . Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit frei positionierbaren Phasen. Light Control: netlife easy22; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: DALI2 (Part 303, 304), Slave Signal; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 4m bis 14m; Erfassungsbereich: max. 30m x 4m; Systemkompatibilität: easy21, zentrale DALI2 Controller; DALI Systemstrom: 6mA; Systemerweiterung: netlife easy22; Anwendung: Industrie, Logistik, Flure, Garagen; Funktion: Bewegungserfassung, Tageslichtregelung. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	19150700224
EAN-Nummer	4020863465989
Stat. Waren-Nr.	85365080
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Advanced Services

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	easy22
Netzspannung	230V/50Hz
Bestellnummer	19150700224

**Maße**

L	765 mm	Länge
B	95 mm	Breite
H	88 mm	Höhe

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/19150700224>

