REGIOLUX

Geräteträger variabel Funktionsmodul Lichtmanagement netlife IP 54

Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionschutz; Werkzeuglose Befestigung mit integrierten Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis IP54. Zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL9016; Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit frei positionerbaren Phasen. Light Control: netlife flex 37; Regiolux Klassifizierung: netlife flex; Steuersignal: Funk; Kommunikation: Bluetooth; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 5m bis 16m; Erfassungsbereich: max. 30m x 19m; App Name: Casambi; Systemkompatibilität: flex 10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hinweis: kompatibel mit Casambi; Systemerweiterung: netlife flex 37, netlife flex 39; Anwendung: Industrie, Logistik; Funktion: Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Guided Light, Tageslichtregelung. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage. netlife flex; konfigurierbare Funk-Systeme; Projektierung durch Kunden oder Regiolux; einfache Installation; erweiterte Funktionen und variable Einstellungen zusätzlicher Features; einfache Inbetriebnahme per App; erweiterte Vernetzbarkeiten

KENNDATEN

Bestellnummer	19152700370
EAN-Nummer	4020863421572
Stat. Waren-Nr.	90328900
Prüfzeichen	IP 54, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Advanced Services

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	flex37
Netzspannung	230V/50Hz
Bestellnummer	19152700370

Maße

L	765 mm	Länge
B	110 mm	Breite
H	99 mm	Höhe

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/19152700370