

**Geräteträger variabel Funktionsmodul Lichtmanagement netlife IP 54**

Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Werkzeuglose Befestigung mit integrierten Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis IP54. Zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit frei positionierbaren Phasen. Light Control: netlife flex 39; Regiolux Klassifizierung: netlife flex; Steuersignal: DALI2-broadcast, Funk; Anzahl Betriebsgeräte (max): 32; Kommunikation: Bluetooth; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 5m bis 16m; Erfassungsbereich: max. 30m x 19m; App Name: Casambi; Systemkompatibilität: flex 10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hinweis: kompatibel mit Casambi; Systemerweiterung: netlife flex 37; Anwendung: Industrie, Logistik; Funktion: Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Guided Light, Tageslichtregelung. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage. netlife flex; konfigurierbare Funk-Systeme; Projektierung durch Kunden oder Regiolux; einfache Installation; erweiterte Funktionen und variable Einstellungen zusätzlicher Features; einfache Inbetriebnahme per App; erweiterte Vernetzbarkeiten

**KENNDATEN**

Bestellnummer	19152700390
EAN-Nummer	4020863421596
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 54, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Advanced Services

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	flex 39
Netzspannung	230V/50Hz
Bestellnummer	19152700390

**Maße**

L	765 mm	Länge
B	110 mm	Breite
H	99 mm	Höhe

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/19152700390>

