

**Tragschiene für Mitteleinspeisung/Ausspeisung - Ausspeisung 11 polig**

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauftrage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Universal-Tragschiene verwendbar für Lichtbänder in allen Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt. Inklusiv 2 Stromabgriffe zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. 1 obere Ausbrechöffnung ermöglicht das Einspeisen direkt über die Tragschiene. Das Ausspeisen erfolgt werkzeuglos über steckbare Anschlussklemmen zum Anschließen von flexibler oder starrer Zuleitungen. Abdeckkappe für Lichtbandanfang ist im Lieferumfang enthalten. für SRT Tragschiene für Ausspeisung oder Einspeisung gegen die Laufrichtung

**KENNDATEN**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bestellnummer   | 19200081100                             |
| EAN-Nummer      | 4020863423613                           |
| Stat. Waren-Nr. | 94059900                                |
| Prüfzeichen     | IP 20/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE |

**ELEKTROTECHNIK**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Verdrahtung   | 5x2.5 / 6x1.5mm <sup>2</sup> |
| Bestellnummer | 19200081100                  |

**Maße**

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| L | 1535 mm | Länge  |
| B | 63 mm   | Breite |
| H | 46 mm   | Höhe   |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/de/article/19200081100>

