

Tragschiene für Mitteleinspeisung/Ausspeisung - Ausspeisung 11 polig

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Universal-Tragschiene verwendbar für Lichtbänder in allen Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern werkseitig eingelegt. Inklusive Stromabgriff zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 2250. 1 obere Ausbrechöffnung ermöglicht das Einspeisen direkt über die Tragschiene. Das Ausspeisen erfolgt werkzeuglos über steckbare Anschlussklemmen zum Anschließen von flexiblen oder starren Zuleitungen. Abdeckkappe für Lichtbandanfang ist im Lieferumfang enthalten. für SRT Tragschiene für Ausspeisung oder Einspeisung gegen die Laufrichtung

KENNDATEN

Bestellnummer	19200087100
EAN-Nummer	4020863424429
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	IP 20/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Verdrahtung	5x2.5 / 6x1.5mm ²
Bestellnummer	19200087100

Maße

L	2302 mm	Länge
B	63 mm	Breite
H	46 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19200087100>

