

Universal-Tragschiene - Universal-Tragschiene flexibel, Stromabgriff alle 767,5 mm, für Geräteträgermodul /750, /1500 und /2250

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauftrage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Universal-Tragschiene verwendbar für Lichtbänder in allen Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Die eingelegte wärmebeständige Durchgangsverdrahtung enthält farblich gekennzeichnete Einzelleiter und ist mit einem verpolungssicheren Stecker-Buchsen-Paar ausgestattet. Der integrierte Hebel-Steckverbinder ermöglicht eine besonders schnelle und werkzeuglose elektrische Verbindung weiterer Tragschienen, er rastet bei der Montage hörbar und sichtbar ein. Inklusive 6 Stromabgriffen zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. Für maximale Flexibilität können Geräteträger in Ausführung variabel 100% frei über die gesamte Lichtbandlänge positioniert werden. 2 obere Ausbrechöffnungen ermöglichen das direkte Einspeisen. Werkzeugloser Anschluss über separaten Einspeiseadapter. Die Ausspeisung oder Mitteneinspeisung kann wahlweise mit vorkonfigurierten Ausspeiserschienen oder, wie in der Montageanleitung beschrieben, ohne separates Zubehör erfolgen. Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder bitte separat bestellen. Auf Anfrage steht eine halogenfreie Verdrahtung zur Verfügung. Die Tragschiene kann gekürzt werden, wenn die Baubehörden dies erfordern.

KENNDATEN

Bestellnummer	19274506105
EAN-Nummer	4020863383634
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	IP 20/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Verdrahtung	5x2.5 / 6x1.5mm ²
Bestellnummer	19274506105

Maße

L	4605 mm	Länge
B	63 mm	Breite
H	46 mm	Höhe

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/19274506105>

