

Universal-Tragschiene - Universal-Tragschiene flexibel, Stromabgriff alle 767,5 mm, für Geräteträgermodul /750, /1500 und /2250

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauftrage kombiniert mit Polyesterharzack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Universal-Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt. Inklusive 4 Stromabgriffen zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. Mit Push-Verbindung am Tragschieneende zum schnellen elektrischen Verbinden weiterer Tragschienen. 2 obere Ausbrechöffnungen ermöglichen das Einspeisen direkt über die Tragschienen. Einspeiseadapter und wahlweise Tragschiene inklusive Ausspeisung erforderlich. Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder bitte separat bestellen. Auf Anfrage steht eine halogenfreie Verdrahtung zur Verfügung.

KENNDATEN

| | |
|-----------------|--|
| Bestellnummer | 19283004104 |
| EAN-Nummer | 4020863383733 |
| Stat. Waren-Nr. | 94059900 |
| Prüfzeichen | IP 20/40/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|---------------|----------------------|
| Verdrahtung | 7x2.5mm ² |
| Bestellnummer | 19283004104 |

Maße

| | | |
|---|---------|--------|
| L | 3070 mm | Länge |
| B | 63 mm | Breite |
| H | 46 mm | Höhe |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19283004104>

