

**Universal-Tragschiene - Universal-Tragschiene flexibel, Stromabgriff alle 767,5 mm, für Geräteträgermodul /750, /1500 und /2250**

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauftrage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Universal-Tragschiene verwendbar für Lichtbänder in allen Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt. Inklusive 6 Stromabgriffen zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. Mit Push-Verbindung am Tragschienenende zum schnellen elektrischen Verbinden weiterer Tragschienen. 2 obere Ausbrechöffnungen ermöglichen das Einspeisen direkt über die Tragschiene. Einspeiseadapter und wahlweise Tragschiene mit Anschlussklemmen zur Mittel- oder Ausspeisung erforderlich. Die Ausspeisung und Mitteleinspeisung kann bauseits erfolgen, Informationen sind der Montageanleitung zu entnehmen. Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder bitte separat bestellen. Auf Anfrage steht eine halogenfreie Verdrahtung zur Verfügung. Die Tragschiene kann gekürzt werden, wenn die Baubebauheiten dies erfordern.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	19284526100
EAN-Nummer	4020863423361
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	IP 20/40/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE

**ELEKTROTECHNIK**

Verdrahtung	7x2.5mm <sup>2</sup>
Bestellnummer	19284526100

**Maße**

L	4605 mm	Länge
B	63 mm	Breite
H	46 mm	Höhe

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/19284526100>

