# SRGSOB /1500 LED 8000 840 • vw RAL 9016 • ET NL-B3C • 19412007730

REGIOLUX

**Geräteträger IP 64 - Individual.Lens.Optic - direkt breitstrahlend - optisch durchlaufend**

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionschutz; Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis IP64. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA, die Einzellinsenoptik enthält eine transparente Dichtung, sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Der Rhythmus der 3-reihigen Einzellinsen-Anordnung ist innerhalb und Geräteträger übergreifend perfekt aufeinander abgestimmt und gewährleistet ein homogenes Erscheinungsbild im Objekt. Elektrische Verbindung mittels festpositioniertem 9-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl. Integrierte Führungshilfe zum schnellen Kontaktieren; mit Notlicht Batterie 3h; für zentrale Bus-Überwachung; Leuchtenstatus über sichtbare, zweifarbige Status-LED in der Leuchte; Nur in Verbindung mit LC-RX SAFE B3C Controller (NL-B3C); Lichtstrom im Notlichtbetrieb 834 lm. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

## KENNDATEN

| | |
|---|---|
| Produktstatus | Auslaufartikel - Verfügbarkeit prüfen |
| Bestellnummer | 19412007730 |
| EAN-Nummer | 4020863470952 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 64, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 (5°C bis 30°C) |
| Umgebungstemperatur | ta 5°C bis 30°C |
| Garantiezeit | 5 Jahre |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |



| | |
|---|---|
| Referenz | LED 8000lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 98 % / 2 % |
| UGR q/l | 21.0 / 21.5 |

## ELEKTROTECHNIK

| | |
|---|---|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber Notlicht 3h für zentrale Bus-Überwachung (1 Stück) |
| Systemleistung | 53W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | D |

## LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farborttoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG1 |
| Bemessungslichtstrom | 8196lm |
| Bemessungslichtstrom-Notlichtbetrieb | 834lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 30°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 154lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | 95° (C0) / 95 ° (C90) |
| UGR q/l | 21.0 / 21.5 |

## MECHANIK

| | |
|---|---|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH) | 1531mm x 55mm x 33mm |
| Gewicht (netto) | 2.2kg |
| Montageart | Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur |




Maße

| | | |
|---|---|---|
| L | 1531 mm | Länge |
| B | 55 mm | Breite |
| H | 33 mm | Höhe |

## DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/19412007730