

**Geräteträger variabel IP 64 - Central.Line.Optic - direkt tief-/breitstrahlend - optisch durchlaufend**

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis IP64. In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Leistungsstufe: Powerful Performance (PP) – Leistungsstarker, universeller Alleskönner, setzt sehr hohe Maßstäbe für Effizienz, Lebensdauer und Garantiezeit, Lichtverteilung direkt tief-/breitstrahlend mittels Central.Line.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Linsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Die Dichte der 1-reihigen Linsen-Anordnung sorgt für ein Verschmelzen der Punkte zu einer Linie mit homogenem Erscheinungsbild im Objekt. Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 1 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenwahl; mit Notlicht Batterie 3h; Leuchtenstatus über sichtbare Status-LED in der Leuchte (NL-B3); Lichtstrom im Notlichtbetrieb 857 lm. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

**KENNDATEN**

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer              | 19537027250                                                                                            |
| EAN-Nummer                 | 4020863443529                                                                                          |
| Stat. Waren-Nr.            | 94051190                                                                                               |
| Prüfzeichen                | IP 64, Schutzklasse I, F, D, HACCP<br>DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene<br>Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK     | IK03 (5°C bis 25°C)                                                                                    |
| Umgebungstemperatur        | ta 5°C bis 25°C                                                                                        |
| Garantiezeit               | 5 Jahre                                                                                                |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude<br>(gültig nur für Deutschland)                           |

**ELEKTROTECHNIK**

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Treiber Notlicht 3h (1 Stück)             |
| Systemleistung                     | 132W                                                     |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz                                                |
| LS-Schalter (Einschaltstrom)       | 7 Stück/B10, 12 Stück/B16, 12 Stück/C10, 20<br>Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | B                                                        |

**LICHTTECHNIK**


|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bestückung                            | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K     |
| Farbortoleranz (MacAdam)              | 3SDCM                                               |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG1                                                 |
| Bemessungslichtstrom                  | 21285lm                                             |
| Bemessungslichtstrom-Notlichtbetrieb  | 857lm                                               |
| LED-Lebensdauer                       | 75000h L80/B10 (Tq 25°C), 100000h L80/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute                | 162lm/W                                             |
| Ausstrahlungswinkel                   | 80° (C0) / 80° (C90)                                |
| UGR q/l                               | 22.4 / 23.0                                         |

**MECHANIK**

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusefarbe        | verkehrsweiß RAL 9016                                                           |
| Abmessungen (LxBxH) | 2299mm x 55mm x 37mm                                                            |
| Gewicht (netto)     | 2.55kg                                                                          |
| Montageart          | Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-<br>Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur |

**Maße**

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| L | 2299 mm | Länge  |
| B | 55 mm   | Breite |
| H | 37 mm   | Höhe   |



|          |                 |
|----------|-----------------|
| Referenz | LED 21000lm 840 |
| ηLB      | 100 %           |
| Φ ↓/↑    | 98 % / 2 %      |
| UGR q/l  | 22.4 / 23.0     |



**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/19537027250>

Allgemeine Garantiebedingungen: <https://www.regiolux.de/de/Service/Garantie> / General warranty conditions: <https://www.regiolux.de/en/Service/Warranty>

Regiolux GmbH - www.regiolux.de - Änderungen vorbehalten / Subject to changes - Version 03/25