

Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Leuchtenkörper Stahlblech, tiefgezogen; mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelverschlüssen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor opal aus Acrylglas, mit opaler Einfärbung, eckenstabil aus einem Stück gezogen, UGR (4H/8H) 23.7. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Hinweis zur Schutzart: IP50 bei Deckermontage und Wandmontage, IP40 bei Tragschienen- und Pendelmontage.

KENNDATEN

Bestellnummer	21100513120
EAN-Nummer	4020863450077
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 50, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück)
Systemleistung	47W-35W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	15 Stück/B10, 23 Stück/B16, 23 Stück/C10, 36 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom/Schaltsufen	6200lm/47W, 5800lm/43W, 5500lm/41W, 4800lm/35W
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	138lm/W-134lm/W
UGR q/l	23.7 / 21.8 (47W)

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1515mm x 90mm x 71mm
Gewicht (netto)	2.6kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	30mm/0mm
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Tragschienenmontage an Kette, Pendel-Tragschienenmontage an Stahlseil, Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System, Wandanbau

Maße

L	1515 mm	Länge
B	90 mm	Breite
H	71 mm	Höhe
A1	1100 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	420 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	30 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/21100513120>



Referenz LED 6200lm/47W 840
 ηLB 100 %
 Φ ↓/↑ 82 % / 18 %
 UGR q/l 23.7 / 21.8

