KLKF T8 1x18W • ww RAL 9016 • EVG • 21101184120

REGIOLUX

Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Leuchtenkörper Stahlblech, tiefgezogen; mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelverschlüssen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acryglas mit opaler Einfärbung, eckenstabil aus einem Stück gezogen; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

KENNDATEN

Bestellnummer	21101184120
EAN-Nummer	4020863055272
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 50, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 650°C, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	EVG standard (1 Stück)
Systemleistung	19 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2

LICHTTECHNIK

Bestückung	Geeignet für Bestückung: T8 1x18W G13
UGR q/l	19.8 / 15.9 (18W)



Bestückung	T8 1x18W
ηLB	75 %
Φ ↓/↑	74 % / 26 %
UGR q/l	19.8 / 15.9

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	660 x 106 x 88 mm
Gewicht (netto)	1.05 kg
Kabeleinführung KE X/Y	70 mm / 0 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Wandanbau



Maße

L	660 mm	Länge
B	106 mm	Breite
H	88 mm	Höhe
A1	460 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	204 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	70 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/21101184120