

Wannenleuchte - Diffusor prismatisch - direkt/indirekt strahlend

Leuchtenkörper Stahlblech, tiefgezogen; mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelverschlüssen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit Prismierung, eckenstabil aus einem Stück gezogen; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

KENNDATEN

Bestellnummer	21101184130
EAN-Nummer	4020863055388
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 50, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 650°C, ENEC 10 VDE, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	EVG standard (1 Stück)
Systemleistung	19 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2



LICHTTECHNIK


Bestückung	Geeignet für Bestückung: T8 1x18W G13
UGR q/l	21.3 / 13.4 (18W)

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	660 x 106 x 88 mm
Gewicht (netto)	1.05 kg
Kabeleinführung KE X/Y	70 mm / 0 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Wandanbau

Maße

L	660 mm	Länge
B	106 mm	Breite
H	88 mm	Höhe
A1	460 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	204 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	70 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)



Bestückung	T8 1x18W
ηLB	84 %
Φ ↓/↑	71 % / 29 %
UGR q/l	21.3 / 13.4



DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/21101184130>

