

Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Leuchtenkörper Stahlblech, tiefgezogen; mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelschlüssen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler Einfärbung, eckenstabil aus einem Stück gezogen; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

KENNDATEN

Bestellnummer	21102364120
EAN-Nummer	4020863055302
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 50, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 650°C, ENEC 10 VDE, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	EVG standard (1 Stück)
Systemleistung	72 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2

LICHTTECHNIK

Bestückung	Geeignet für Bestückung: T8 2x36W G13
UGR q/l	21.6 / 18.3 (36W)

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1270 x 190 x 88 mm
Gewicht (netto)	2.85 kg
Kabeleinführung KE X/Y	40 mm / 0 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Wandanbau

Maße

L	1270 mm	Länge
B	190 mm	Breite
H	88 mm	Höhe
A1	900 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	374 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	40 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/21102364120>



Bestückung	T8 2x36W
ηLB	65 %
Φ ↓/↑	78 % / 22 %
UGR q/l	21.6 / 18.3

